



## IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS **LP-610**

Esta impresora de códigos de barras está diseñada para optimizar su operación diaria, ofreciendo un rendimiento confiable y una fácil integración en espacios reducidos.



Ideal para envíos exprés, comercio electrónico, retail, hospitales y almacenes, la LP-610 es una impresora térmica directa de 4 pulgadas que combina alta calidad y eficiencia.

Compatible con etiquetas de 4x6 pulgadas (80x50 mm) y otros tamaños estándar, elimina la necesidad de cinta o tinta, reduciendo costos operativos.



Está equipada con un cabezal térmico japonés Rohm, garantiza impresiones nítidas y duraderas.



Su diseño robusto y confiable la posiciona entre las mejores impresoras de etiquetas de 4 pulgadas del mercado, perfecta para entornos que demandan precisión y velocidad.



# ESPECIFICACIONES

## LP-610

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Térmico directo
ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN	4"
RESOLUCIÓN	203 dpi, 8 puntos por milímetro
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	152 mm/s (6inch/s) (Max.)
INTERFACE	USB
CODIGO DE BARRAS	<b>1D bar code</b> Code128 subsets A.B.C,Code128UCC, EAN128, Interleave 2 of 5,Code 39,Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMAR S <b>2D bar code</b> CODABLOCK F mode, DataMatrix, Maxicode, PDF-4 17, Aztec, MicroPDF417, QR code, RSS Barcode (GS1 Databar)
ROTACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
TIPO DE MEDIA	Papel Adhesivo Térmico
LOGITUD DE IMPRESIÓN MÁXIMO	1770mm (70")
ANCHO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	37mm-123mm
DIÁMETRO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	Max: 125mm
COMANDOS SOPORTADOS	TSPL – EZ Emulation, ZPL, ELP, DPL
PROCESADOR	CPU 32 Bits
MEMORIA	Flash 8M / RAM 8M
SENSORES	Espacio / Cubierta Abierta / Temperatura de Cabezal
*GARANTÍA	24 MESES CONTRA DEFECTO DE FÁBRICA

7300 Northwest 114th Avenue, Miami,  
Florida 33178 - Tlf: +1(305)608-3787

**Distribuido  
por:**